

## Varisco JD 6-250 G10 FHT17 TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод J6-250 G10 FKL10.



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус насоса - чугун;

Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм;

Дизельный двигатель KDI1903Mc электростартером объемом 1861 см3 и максимальной мощностью 29 л.с. фирмы KOHLER (США) с жидкостным охлаждением;

Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама;

Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса;

Двухколесная тележка с топливным баком 130л;

### РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FKL - консольно-моноблочная сборка с двигателем KOHLER с жидкостным охлаждением;

TRAILER - тележка для тяжелых условий эксплуатации

Технические характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Напор, м:                       | 27,5           |
| Поток, м.куб/час:               | 340            |
| Мощность двигателя, л.с:        | от 27 до 38    |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 150            |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150            |
| Размер частиц, мм:              | 76             |
| Тип двигателя:                  | дизельный      |
| Габариты Д x Ш x В, мм:         | 1760x1340x1440 |
| Вес, кг:                        | 710-760        |

Варианты исполнения

| Модель                     | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель       | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм |
|----------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| JD 6-250 G10 FVM06 TRAILER | 27,5     | 340           | VM 2105E2       | 27              | 76            |
| JD 6-250 P10 FVM06 TRAILER | 27,5     | 340           | VM 2105E2       | 27              | 76            |
| JD 6-250 G10 FVM04 TRAILER | 27,5     | 340           | VM 2105E2       | 27              | 76            |
| JD 6-250 P10 FVM04 TRAILER | 27,5     | 340           | VM 2105E2       | 27              | 76            |
| JD 6-250 G10 FZD35 TRAILER | 27,5     | 340           | Deutz D2011L03I | 32              | 76            |
| JD 6-250 G10 FHT17 TRAILER | 27,5     | 340           | Hatz 3M41C      | 38              | 76            |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

**Срок поставки**

---

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>