

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1838ME

Проходческий буровой станок **Boomer E2 C** подходит для работы в тоннелях сечением до 137 м². Система компьютеризированного управления бурением с интеллектуальными функциями предлагает своим заказчикам несколько уровней автоматизации. Кроме того он обеспечивает высокую производительность и точность при бурении. Установка оснащена тремя стрелами **BUT 45**, которые обеспечивают высокую маневренность при бурении.



Буровая установка Boomer E2 C

Преимущества:

Проходка оборудована гидравлическими перфораторами Atlas Copco COP 3038, которые обеспечивают скоростное бурение. Задействована система двойного демпфирования; 2500-мм надвиг податчика и двойных вращателей, вращение податчика $\pm 135^\circ$ и поворот податчика $\pm 190^\circ$ обеспечивают превосходную зону охвата; В комплектацию буровой проходки входит комфортабельная и защищенная кабина.

Технические характеристики

Длина:	14 459 мм с BMH 6914
Ширина:	2 550 мм
Высота:	3144/2518 мм
Радиус поворота:	8600/4800 мм
Клиренс:	341 мм
Вес:	30 000-39 000 кг
Буровая система:	RCS
Шины:	14,00 x R24
Податчик:	2 x BMH 6814, 6816, 6818, 6820, 6821
Стрела:	2 x BUT 45

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>