

## Глубинный вибратор Husqvarna Smart-E48

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna Smart-E с антивибрационной рукояткой с тремя разными булавами диаметром от 40, 48 и 56 мм, длина гибкого вала равна 500 мм, а длина провода для питания 15 м. Встроенный преобразователь предохраняет устройства от замыкания, перегрузки и перегрева. Вся электроника заключена в компактном алюминиевом блоке с кнопкой включения, на 30% облегчённом по сравнению с предыдущим исполнением. Для данного вибратора даже не требуется преобразователя частоты, достаточно подключить к розетке 220 В.



### Технические характеристики

|                                       |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Модель:                               | SMART-E40      | SMART-E48      | SMART-E56      |
| Диаметр булавы, мм:                   | 40             | 48             | 56             |
| Входное напряжение, В +/-10:          | 230V-1-50/60Гц | 230V-1-50/60Гц | 230V-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт:                         | 400            | 920            | 1170           |
| Длина булавы, мм:                     | 320            | 350            | 380            |
| Длина вала, м:                        | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Длина провода, м:                     | 15             | 15             | 15             |
| Масса булавы, кг:                     | 2.3            | 3.9            | 5.1            |
| Общая масса, кг:                      | 14.1           | 15.7           | 16.9           |
| Частота в бетоне (виб/мин):           | 12300          | 12300          | 12300          |
| Сила тока, А:                         | 2.5            | 4.5            | 6.4            |
| Тип вибрации:                         | Кулачок        | Кулачок        | Кулачок        |
| Центробежная сила, Н:                 | 1600           | 2700           | 4600           |
| Амплитуда, мм:                        | 2.8            | 3.2            | 3.5            |
| Значение вибрации, м/с <sup>2</sup> : | 0.52           | 0.55           | 0.53           |
| Уровень шума, дБ(А):                  | 78             | 76             | 79             |

### Особенности Husqvarna Smart-E

□ Husqvarna SMART-E □

Высокая надежность и мощность

Качественная вибрационная обработка бетона обеспечивается высокой центробежной силой, стабильной скоростью и большой амплитудой воздействия за счёт постоянной вибрации в 12300 оборотов в минуту. □

Перемещение в большом радиусе

Кабель длиной пятнадцать метров позволяет свободно перемещаться по области производимых работ.

Воздействие вибрации в бетон, а не в руки

Вибрационный мотор находящийся в булаве глубинного вибратора и ручка с виброгашением обеспечивают комфортную работу оператора в течении длительного времени.

Прямое подключение

Преобразователь частоты встроен в конструкцию глубинного вибратора и начинать работу можно, подключив устройство к розетке.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>