

Шинозащитная цепь X12 Universal

Шинозащитная цепь X12 Universal для малых погрузчиков эксплуатационной массой 3-20 тонн. Применяется при таких работах как утилизация отходов, перемещение вторсырья; металлообрабатывающее и стекольное производство, тоннелестроение, добыча полезных ископаемых. Шинозащитные цепи изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.

Veriga- SDL имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методомковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.



Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	3-20 т
Размеры звена (ШхВхД):	29x39x61 мм
Мощность двигателя:	42 кВт-125 кВт
Размеры шин:	10x16,5, 12x16,5, 17,5x25, 20,5x25, 23,5x25
Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом□
Размер ячеек D:	52 мм
Вес:	250 г/звено
Износ:	135 г/звено□
Кольцо:	
d1:	12 мм
d2:	50 мм
поперечное сечение кольца:	113 мм ²
Материал звена Cr-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой□
Материал кольца Cr-Mn-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Глубина закалки кольца:	0,8 мм

Рабочие зоны:

перерабатывающие предприятия, ломы, стекольные заводы,
оборудование для металлолома, туннельные заводы

Элементы цепи и размеры

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>