



Телескопический подъемник JLG 400SC

JLG 400SC телескопический подъемник с грузоподъемностью платформы до 450 кг, что позволяет перемещать больше инструмента и материала для быстрого выполнения работы. Непрерывное вращение основания на 360 градусов. Капот модели изготовлен из материала DuraTough, который обладает высокой ударопрочностью и обеспечивают защиту важных деталей.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 400SC:

Рабочая высота, м:	14.05
Высота платформы, м:	12.05
Грузоподъемность, кг:	450
Тип питания:	дизель
Длина, м:	7.57
Ширина, м:	2.24
Горизонтальный вылет стрелы, м:	10.00
Высота в сложенном состоянии, м:	2.16
Вес, кг:	6610
Производство:	США □
Гидравлическая емкость, л:	136
Емкость топливного бака, л:	83.00 □
Двигатель:	Deutz.
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	2.6
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	51 %
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.32
Размеры платформы А, м:	0.91

Преимущества телескопического подъемника JLG 400SC

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 270 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ. Непрерывное вращение на 360 градусов для расширения рабочей зоны. Изготовленный из материала DuraTough корпус уменьшает потребность в обслуживании, повышает прочность и позволяет снизить общую стоимость эксплуатации.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>