Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 9-20 P - class C

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 9-20 P (серийный номер 1807008050 или 1807 0080 50) с бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 9 л.с. с системой регулирования оборотов двигателя в зависимости от работы инструмента. Если инструмент подключен к станции и не работает, то станция начинает работать в холостом режиме, как только инструмент начинает действовать, гидростанция переходит в работу на максимальных оборотах. Также, станция оснащена датчиком низкого уровня масла, который отключает гидростанцию, если масло закончилось. Данную гидростанцию рекомендуем использовать с отбойным молотком LH 190 E.

Технические характеристики

Поток масла, л/мин:	20
Макс. давление, бар:	150
Вес гидростанции, кг:	66
Двигатель:	Honda GX270 (бензин)
Мощность двигателя, кВт/л.с.:	8,3/9,0
Габариты (ДхШхВ), мм:	585x525x680
Электростартер:	нет
Класс EHTMA:	C

Особенности Atlas Copco LP 9-20 P

Переносные, компактные, легкие. Высокоэффективные, с низким уровнем шума и небольшим расходом топлива за счет функции подачи мощности по требованию. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены.

Охладитель масла с термостатом.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация