

Мульчер FERRI TSKF/F 2200

Преимущества самоходных гусеничных машин MCH 10-003-001, оборудованных мульчером FERRI TSKF/F-2200:

Максимально высокая производительность;

Высокая маневренность и проходимость в т.ч. и на заболоченных участках;

Прочная подвижная ходовая система с очень низким давлением на грунт;

Надежные и простые в обслуживании;

Максимум комфорта и функциональности кабины оператора, отличный обзор;

Система воздушного отопления и кондиционирования;

Каркас безопасности по стандарту ROPS/FOPS/OPS;

Шасси MCH-10-003-001 предназначенное для агрегатирования мульчерным оборудованием, представляет собой самоходную гусеничную базу повышенной проходимости с гидравлическим приводом для обеспечения оптимальных рабочих скоростей движения.



Технические характеристики

Габаритные размеры, мм:

Длина без оборудования: 6070

Ширина без оборудования: 2486

Высота: 2950

Продольная база: 2880

Колея: 2050

Дорожный просвет: т 537

Максимальная глубина преодолеваемого брода: 800

Трансмиссия: Гидростатическая, выполненная по закрытой схеме.

Управление движением: Четырехпозиционным электрическим джойстиком смонтированным в кресло оператора.

Управление технологическим оборудованием: Четырехпозиционным электрическим джойстиком смонтированным в кресло оператора.

Охлаждение технической жидкости гидросистемы: Два радиатора с принудительным охлаждением и реверсивным приводом

Скорость движения, км/ч:

- вперед: 0,1.....10

- назад: 0,1.....10

Углы статической устойчивости, рад (град):

- Продольный: на уклоне 0,75 (43)

- На подъёме: 1,01 (58)

- Поперечный: 0,73 (42)

Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (град):

- В продольном направлении: 0,44 (25)

- В поперечном направлении: 0,34 (20)

Среднее статическое давление гусеницы на грунт МПа (кг/см²): 0,043 (0,435)

Ёмкость топливного бака, л: 250

Стояночный тормоз: Барабанный, с механическим включением/отключением

Ходовая система:

Подвеска, тип: Рычажно-балансирная с четырьмя каретками, передние каретки поддресоренные

Опорные катки: По пять с каждой стороны, однорядные

Амортизационно-натяжное устройство гусеницы: Кривошипно-винтовое с пружинным амортизатором

Ширина гусеницы стандарт (опция), мм: 500 (550, 600)

Кабина оператора:

Каркас безопасности: Профиль 60×60×4

Количество мест: 3

Сиденье оператора: Поворотное, поддресоренное, регулируемое по высоте и жесткости

Освещение рабочей зоны/основное электрооборудование:

Передней, шт./Вт.: 8×75

Задней, шт./Вт.: 2×70

Задняя поворотная фара-искатель шт./Вт: 2×70

Количество наружных зеркал заднего вида: 2

Способ защиты приборов освещения: Интеграция в каркас безопасности

Защитное оборудование остекления кабины: Усиленная решетка

Климатическое оборудование: Отопительно-вентиляционная установка с функцией кондиционирования воздуха

Система вентиляции: Регулируемая по потоку со сменным фильтром

Прикуриватель , шт. напряжение, V: 1; 24 V

Двигатель:

Марка:	ЯМЗ-238
Диаметр и ход поршня, мм:	130 x 140
Рабочий объем двигателя, л:	14,86
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.):	176 (240)
Номинальная частота вращения, мин-1:	2000
Макс. крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м):	1274 (130)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1:	1100-1300
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч):	223 (164)
Экология:	ЕЭК ООН № 96-01
Регулирование температуры охлаждающей жидкости:	Радиатор с принудительным охлаждением и реверсивным приводом.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Передняя навесная система:	Шеститочечная на шаровых опорах
Управление навесной системой:	Гидравлическое
Сменное оборудование передней навесной системы:	Бульдозерный отвал ОБГН-4/ клинобульдозерное оборудование
Марка мульчера:	FERRI TSKF/F 2200
Рабочая ширина, мм:	2200
Общая ширина, мм:	245
Диаметр ротора по зубу, мм:	510
Диаметр измельчения:	30 см
Количество зубьев:	51
Тип зубьев:	Фиксированные, с вставками карбида вольфрама
Крепление зубьев:	Два высокопрочных винта

Параметры грузовой площадки:

Тип:	Цельнометаллический сварной кузов с откидными бортами
Максимальная нагрузка, кг:	4000
Внутренние размеры, мм:	2890*2420*600

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>