

Накидная гайка с обеих сторон 20 S, (M24 x 1,5)

Экскаваторный дробильный ковш для машин-носителей (экскаваторов) массой 22-30 тонн. BC 2500 - анти блокировочный механизм воздействует на помещаемый в ковш материал, что гарантирует постоянное следование даже крупных элементов в направлении дробильной челюсти. Даже в случае блокировки, оператор может легко устранить её путем включения реверсивного режима.

С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа.



Технические характеристики

Весовой класс машины-носителя, т:	22-30
Эксплуатационная масса, кг:	2 870
Длина, мм:	2 465
Высота, мм:	1 500
Ширина по внешней кромке, мм:	800
Ширина по внутренней кромке, мм:	730
Степень измельчения, мм:	20 / 45 / 70 / 95/125/150
Грузоподъемность, м³:	0,8
Рабочее давление, бар:	250
Макс. потеря давления масла, бар:	4
Поток масла, л/мин:	160-180

Особенности дробильного ковша BC2500

До 30% большая производительность.
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход.
Быстрая регулировка гранулометрии.
Усовершенствованная система привода.
Компактная конструкция.
Зубчатый ремень Два независимых гидромотора

Каталог запасных частей

Каталог запасных частей дробильного ковша ВС 2500

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>